



- ✓ **Restore, salvage and strengthen soft or rotted wood.**
Restaura, salve y refuerce madera suave o podrida.
Restaurer, sauve et fortifier du bois doux ou pourri.
- ✓ **Deep penetrating, pre-mixed water based environmentally friendly product. For Interior or Exterior use.**
Penetrar profundo, agua pre-mezclado se basó el producto ambientalmente amistoso. Para Interior o uso Exterior.
Pénétrant profondément, l'eau de prémélange a basé le produit respectant l'environnement. Pour l'Intérieur ou l'usage Extérieur.
- ✓ **Decorative Beams, Window Frames, Sills, Sashes, Posts and Columns.**
Los Rayos decorativos, los Marcos de ventana, los Alféizales, las Bandas, los Postes y las Columnas.
Les Rayons décoratifs, les Cadres de Fenêtre, les Rebords, les Cordes, les Postes et les Colonnes.

PC-Petrifier® Wood Hardener
PC-Petrifier® Sustancia que Sirve para endurecer de Madera
PC-Petrifier® Durcisseur de bois
NO Sag / NO Drip · NO Se Hunde / NO Gotea · Pas D'affaissement / Pas de Coulure

The Impossible Made Easy®
L'Impossible Simplifie®
Lo Impossible Se Vuelve Facil De Lograr®



For the Restorator, Home, Hobbieist, Marine and Farm use
Para el Restorator, en casa, Hobbieist, el Marina y la Granja utilizan
Pour le Restorator, à la maison, Hobbieist, Marin et la Ferme utilise

Description —
PC-Petrifier® is a single component adhesive, formulated to fully penetrate and revitalize rotted wood. PC-Petrifier® is a water base wood consolidant that is environmentally friendly. Low viscosity allows deep penetration into soft rotted wood fiber, restoring old wood to near structural

Descripción —
PC-Petrifier® es un solo adhesivo del componente, formuló para penetrar completamente y para revitalizar madera podrida. PC-Petrifier® es un agua consolidant despreciable de madera que es ambientalmente amistoso. La viscosidad baja permite la penetración profunda en la fibra podrida suave de madera, restaurando madera vieja a la integridad estructural cercano.

Description —
PC-Petrifier® est un adhésif de composant seul, a formulé entièrement pour pénétrer et relancer du bois pourri. Le PC-Petrifier® est un consolidant de bois de base d'eau qui est respectant l'environnement. La viscosité basse permet la pénétration profonde dans la fibre de bois pourrie douce, restaurant de vieux bois pour approcher de l'intégrité structurale.

UNIT SIZES	UNITS P/CASE	UPC NO.	SHIPPING WEIGHT
8 FL.OZ.	12 / 24	084441	8lb./16lb.
16 FL.OZ.	12 / 24	164440	16lb./32lb.
1 gal.	4	128442	38lb.
5 gal.	1	640449	43lb.

UPC MFG. PREFIX NUMBER: 0 54983

PHYSICAL PROPERTIES	
COLOR	Milky White
CURE FOR SERVICE (Depends on temperature and porosity of wood being treated)	Overnight
MAXIMUM CURE	3-7 Days
CONDUCTION (Electric)	Non Conductive
THERMAL SHOCK	Excellent
TOXICITY (see caution below)	Cured PC-Petrifier® Non Toxic
VOC	Not greater than 125 g/l

NON-FLAMMABLE
Do not use or store in metal container or at temperatures of 32°F (0°C) or lower. Will freeze.

PC-Petrifier®

Directions:
Area to be treated must be dry, free of dirt, dust or grease. Remove loose paint, varnish or flaky wood. Liberally apply PC-Petrifier® in order to fully saturate the rotted area. Allow wood to dry (normally overnight). If needed, mix and apply PC-Woody® epoxy filler to rebuild missing wood. PC-Petrifier® can be applied by pouring, spraying, brushing or sponging onto area to be restored. Repeatedly saturate the rotted wood fibers to enable the deepest possible penetration. Let cure until solid and not tacky to the touch.

Application Tips:
Since the depth of penetration may depend on the porosity of the wood, to get deeper penetration drill or poke small holes to allow access down to solid wood. On painted surfaces drill small holes (1/8 inch or larger) to allow access to soft wood. When restoring a vertical surface drill holes in a downward angle and then saturate with PC-Petrifier®. Best results are achieved when applying in temperatures of 45 degrees Fahrenheit or higher. Successful application depends on the wood's dryness, and porosity and preparation.

Uses:
PC-Petrifier® is great for sealing and restoring rotted soft wood fibers found in window sills, sashes, frames, trim, beams and columns etc. PC-Petrifier® can be used to prepare old wood for priming and painting. For structural wood repairs use PC Rot-Terminator® epoxy consolidant. Do not use in conjunction with borates.

PC-Petrifier®

Las direcciones:
Area para ser tratada debe ser seco, libre de tierra, el polvo o la grasa. Quite pintura floja, el barniz o madera escamosa. Aplique liberalmente PC-Petrifier® en la orden para saturar completamente el área podrida. Permita madera para secar (normalmente de noche). Si necesitado, mezcla y aplica PC-Woody® masilla de epoxi para reedificar madera perdida. PC-Petrifier® puede ser aplicado virtiendo, rociar, brushing o sponging en área para ser restaurados. Sature repetidas veces las fibras podridas de madera para permitir la penetración posible más profunda. Permita el curación hasta el sólido y no horterá al toque.

La aplicación Inclina:
Desde que la profundidad de la penetración puede depender de la porosidad de la madera, para obtener el taladro más profundo de la penetración o meter hoyos pequeños para permitir el acceso hacia abajo a la madera sólida. En superficies pintadas taladra hoyos pequeños (1/8 pulgada o más grande) permitir el acceso a la madera suave. Al restaurar un hoyos de superficie verticales del taladro en un hacia abajo ángulo y entonces saturar con PC-Petrifier®. Mejores resultados se logran al aplicar en temperaturas de 45 grados Fahrenheit o más alto. La aplicación exitosa depende de la madera la sequedad de s, y porosidad y preparación.

Los usos:
computadora personal-Petrifier® es gran para sellar y restaurar se pudrió fibras suaves de madera encontraron en alféizales de ventana, las bandas, los marcos, recortan, etc. de rayos y columnas. Computadora personal-Petrifier® se puede utilizar para preparar madera vieja para preparar y pintar. Para reparaciones estructurales de madera utiliza consolidant de epoxi de Rot Terminator® de computadora personal. No utilice en conjunción con borates.

PC-Petrifier®

Les directions:
Le Secteur être traité doit être sec, libérer de terre, la poussière ou la graisse. Enlever la peinture détachée, le vernis ou le bois écaillé. Libéralement appliquer le PC-Petrifier® dans l'ordre entièrement pour saturer le secteur pourri. Permettre de l'au bois pour sécher (normalement de nuit). Si nécessaire, mélanger et appliquer le PC-Woody® bouche-trou époxy pour reconstruire de bois manquant. Le PC-Petrifier® peut s'être appliqué en versant, vaporiser, brushing ou sponging sur le secteur être restaurés. A maintes reprises saturer les fibres pourries de bois pour rendre capable la pénétration possible la plus profonde. Laisser le remède jusqu' au solide et pas inélégant à la touche.

L'application se Renverse: Puisque la profondeur de pénétration peut dépendre de la porosité du bois, obtenir l'exercice de pénétration plus profond ou pousse de petits trous pour permettre l'accès en bas au bois solide. Sur les surfaces peintes entraîne de petits trous (1/8 pouce ou plus grand) permettre l'accès au bois doux. En restaurant un trous verticaux d'exercice de surface dans un angle descendant et sature alors avec le PC-Petrifier®. Les meilleurs résultats sont atteints en s'appliquant dans les températures de 45 degrés Fahrenheit ou plus hauts. L'application réussie dépend du bois la sécheresse de s, et la porosité et la préparation.

Les usages :
PC-Petrifier® est grand pour sceller et restaurer a pourri des fibres de bois douces ont trouvé dans les rebords de fenêtre, les cordes, les cadres, taillent, les rayons et les colonnes etc. Le PC-Petrifier® peut être utilisé pour préparer de vieux bois pour amorcer et peindre. Pour le Pourrit-Terminator® structural de PC d'usage de réparations de bois consolidant époxy. Ne pas utiliser conjointement avec borates.



PC-Products® — Protective Coating Co. (Since 1954)
221 South Third Street, Allentown, PA · USA 18102
Phone (610) 432-3543 · Fax (610) 432-5043 · Toll Free 1-800-220-2103
web site: www.pcepoxy.com · e-mail: jack@pcepoxy.com

Material Safety Data Sheet available upon request.